

Ref. Naiprotec 8100

Film protección autoadhesivo multiusos

Propiedades:

Diseñado principalmente para realizar protecciones temporales en todo tipo de pavimentos y principalmente en moquetas de pelo corto.

Fabricado en polietileno traslúcido que incorpora un adhesivo de baja intensidad para su perfecta sujeción y no dejar restos al retirarlo.

Su alto gramaje ofrece una gran resistencia a la rotura.

Permite estar instalado hasta 15 días, sin dejar residuo alguno de adhesivo.*

Este film autoadhesivo esta recomendado para realizar protecciones temporales de corto tiempo en moquetas con pelo corto y otros tipos de materiales, también al paso de personas, líquidos y demás suciedades.

Instalación

Antes de realizar su instalación recomendamos limpiar toda la superficie a proteger de polvo y dejarla libre de líquidos y residuos, con ello se conseguirá una perfecta adherencia.




Recomendamos remontar 5 mm. mínimo en todas sus uniones.

Toda la zona remontada se deberá presionar para obtener un perfecto sellado.

Su fácil instalación puede llevarse a cabo por un solo operario.



Datos técnicos: Film protección con adhesivo en base al agua por una cara.	
Formato/ peso:	Rollo 3 Kg \pm 1%
Medidas:	Largo 60 ml / Ancho 600 mm
Material:	Polietileno Transparente
Grosor:	90 μ m
Tipo adhesivo:	Acrílico base agua / removible / aplicado en su exterior facilita su instalación
Adhesión al acero:	1,95 \pm 04 N/cm (QMP 21) Test interno.
Alargamiento a la rotura:	Longitudinal: > 180%. / Transversal: > 380%
Fuerza máx. a la rotura:	Longitudinal y trasversal \geq \pm 17 N/mm ²
Instalación:	*Más de 15 días instalado, podría dejar restos de adhesivo. No instalarlo en zonas donde el sol incida directamente, ni en acero inoxidable con tratamientos anti-huellas, latón o bronce.
Producto	Respetuoso con el medio ambiente, es Reciclable.



Nota: Esta ficha de producto está realizada según las características propias del material con que ha sido fabricada esta pieza.

En base a las múltiples pruebas realizadas por nuestros propios medios y por todas las experiencias facilitadas y compartidas con nuestros clientes.

Advertimos al cliente, que tiene la obligación de realizar sus propias pruebas y ensayos, con el fin de comprobar el comportamiento final de este producto, para el uso al que lo quiera destinar.

Naiprotec S.L.U. no se responsabilizará posteriormente a su adquisición, de lo que pueda suceder por una mala instalación o deficiente utilización. Los parámetros indicados pueden presentar hasta un 10% de tolerancia. En ningún caso, la responsabilidad total, no excederá de la cantidad pagada por este producto.

Naiprotec se reserva el derecho a realizar cambios de diseño y características del producto sin previo aviso.

Protecciones temporales

Naiprotec

© 948 330 152 - 620 672 352

info@naiprotec.com

www.naiprotec.com