

Ficha producto

Ref. Naiprotec XBOARD

Nueva generación de protecciones temporales para superficies

El rollo protección de cartón compacto reciclado es una de las mejores alternativas económicas, para proteger superficies, al ofrece alta resistencia y prevenir los impactos.

50 veces más fuerte y resistente que el cartón ondulado.

Es transpirable, permite que los vapores y la humedad, se evaporen mientras el hormigón y el adhesivo fraguan.

Su tecnología repelente de líquidos Spill Block™, protege de los derrames de diferentes líquidos, como la pinturas, agua... Especialmente diseñado, para proteger de impactos, rayas y demás suciedades de las obras, en diferentes tipos de pavimentos como: hormigón, mármol, cerámica, maderas, linóleo, epoxi, VCT... y la mayoría de superficies duras nuevas o existentes.

Permite el paso de personal, andamios con ruedas y puntualmente maquinaria a velocidad max. de 3 km / h.

No reparte cargas. / El material es reciclable y está hecho de fibras 100% recicladas, con al menos un 70% de reutilización.

Instalación: Use el producto con el logotipo hacia arriba, para garantizar que no haya riesgo de transferencia de la tinta. Desenrolle y corte (fuera de la superficie) la longitud deseada. Use la cinta para costuras de FloorShell, para juntar las filas de forma continuada. Solape un poco el zócalo, para asegurarse de que la cinta no toque el suelo. Para los bordes o perímetro, es aconsejable utilizar una cinta que no deje residuo de adhesivo. Como alternativa, consúltenos o haga una prueba, en una superficie pequeña y déjela un tiempo para ver si deja residuo alguno en el pavimento a proteger.

Buenas prácticas



Preparación: Antes de instalarlo, barra la superficie y déjela libre de residuos. En suelos recién instalados, asegúrese de que la superficie haya fraguado lo suficiente para pisar sin dañarla.

En caso de salpicaduras: Spill Block, evitará que se filtre el líquido pero al mojarse, se reducirá la resistencia de XBOARD. Una vez seca, volverá a ser resistente.

Nota: Esta ficha de producto está realizada, según las características propias del rollo de protección Ref. Naiprotec XBOARD y en base a las múltiples pruebas realizadas por nuestros propios medios y por todas las experiencias facilitadas y compartidas con nuestros clientes.

Advertimos al cliente, que tiene la obligación, de realizar sus propias pruebas y ensayos con el fin de comprobar, el comportamiento final de este producto, para el uso al que lo quiera destinar. Naiprotec S.L.U. no se responsabilizará posteriormente a su adquisición, de lo que pueda suceder por una mala instalación o deficiente utilización. Los parámetros indicados pueden presentar hasta un 10% de tolerancia.

Naiprotec Se reserva el derecho a realizar cambios de diseño y de características del producto sin previo aviso.



Premarcado lateral para poder doblarlo fácilmente para proteger zócalos y paredes

Características técnicas

Los métodos de ensayo de la normativa TAPPI, son procedimientos de prueba y prácticas relacionadas, que se utilizan en la medición, evaluación y descripción de pulpa, papel y productos relacionados, incluidas materias primas utilizadas durante su fabricación.

Ref.: Naiprotec XBOARD

- Formato: Rollo
- Medidas: Largo: 30,48 m
- Alto: 0,889 m
- 27,096 m²
- Grosor: 1,14 mm

Peso base / T410	366 g/m ²
Grosor / Calibre / T411	0,55 mm
Densidad / peso base / calibre	3,4
Mullen Burst / T810	90PSI
Humedad / horno /escáner	5,50 %
Rigidez Taber DM / T489	460 gf/cm
Rigidez Taber DT / T489	100 gf/cm
Scott Plybond / UM522	177 PSI
Porosidad Gurley / T460	50 segundos
Inmersión agua 10 min. / T491	3,5 g.